



## Seosainelisät

terasmyynti@sandvik.com  
Huhtikuu 2017

### Pyörötangot

| Teräslaatu                           | EUR/kg |
|--------------------------------------|--------|
| EN 1.4307 - SANMAC 304L - ASTM 304L  | 1,68   |
| EN 1.4404 - SANMAC 316L - ASTM 316L  | 2,10   |
| EN 1.4571 - SANMAC 4571 - ASTM 316Ti | 2,13   |
| EN 1.4462 - SANMAC 2205              | 1,90   |
| EN 1.4410 - SAF 2507                 | 2,25   |
| EN 1.4501 - SAF 32760                | 2,29   |
| EN 1.4460 - SANMAC 329               | 1,71   |

### Ainesputket

| Teräslaatu                           | EUR/kg |
|--------------------------------------|--------|
| EN 1.4307 - SANMAC 304L - ASTM 304L  | 1,60   |
| EN 1.4404 - SANMAC 316L - ASTM 316L  | 2,11   |
| EN 1.4571 - SANMAC 4571 - ASTM 316Ti | 2,11   |
| EN 1.4462 - SANMAC 2205              | 1,91   |
| EN 1.4460 - SANDVIK 10RE51           | 1,69   |

### Saumattomat putket Huom. Purs.=pursotettu Kylmä = kylmämuokattu

| Teräslaatu                            | Purs.<br>EUR/kg | Kylmä |
|---------------------------------------|-----------------|-------|
| EN 1.4306 - SANDVIK 3R12 - ASTM 304L  | 1,60            | 1,78  |
| EN 1.4404 - SANDVIK 3R65 - ASTM 316L  | 2,11            | 2,35  |
| EN 1.4435 - SANDVIK 3R60 - ASTM 316L  | 2,23            | 2,49  |
| EN 1.4571 - SANDVIK 5R75 - ASTM 316Ti | 2,11            | 2,35  |
| EN 1.4539 - SANDVIK 2RK65 - (904L)    | 3,58            | 4,00  |
| EN 1.4563 - SANICRO 28                | 4,01            | 4,48  |
| Alloy 625 - SANICRO 60                | 7,29            | 8,13  |
| EN 1.4362 - SANDVIK SAF 2304          | 1,34            | 1,50  |
| EN 1.4462 - SANDVIK SAF 2205          | 1,91            | 2,13  |
| EN 1.4410 - SANDVIK SAF 2507          | 2,20            | 2,45  |
| EN 1.4547 - 254 SMO**                 | 3,31            | 3,69  |
| SANDVIK 4C54                          | 1,07            | 1,19  |
| SANDVIK 7RE10 - ASTM 310S, ASTM 310H  | 2,46            | 2,74  |
| SANDVIK 253 MA**                      | 1,71            | 1,91  |
| SANDVIK 353 MA**                      | 3,73            | 4,16  |

### Hitsatut putket

| Teräslaatu             | EUR/kg |
|------------------------|--------|
| EN 1.4307 - ASTM 304L  | 1,81   |
| EN 1.4541 - ASTM 321   | 1,81   |
| EN 1.4404 - ASTM 316L  | 2,34   |
| EN 1.4571 - ASTM 316Ti | 2,37   |
| EN 1.4462              | 2,16   |

### Putkenosat

| Teräslaatu            | Kierreosat | Hitsattavat osat | Laipat |
|-----------------------|------------|------------------|--------|
| EN 1.4307 - ASTM 304L | 46%        | 46%              | 46%    |
| EN 1.4404 - ASTM 316L | 49%        | 49%              | 49%    |
| EN 1.4462             | 49%        |                  | 49%    |

\* AAF = Alloy adjustment factor, \*\* 253 MA, 353 MA, 254 SMO are trademarks owned by Outokumpu OY