



Seosainelisät

terasmyynti@sandvik.com
Lokakuu 2018

Pyörötangot

Teräslaatu	EUR/kg
EN 1.4307 - SANMAC 304L - ASTM 304L	1,57
EN 1.4404 - SANMAC 316L - ASTM 316L	2,32
EN 1.4571 - SANMAC 4571 - ASTM 316Ti	2,37
EN 1.4462 - SANMAC 2205	2,07
EN 1.4410 - SAF 2507	2,49
EN 1.4501 - SAF 32760	2,52
EN 1.4460 - SANMAC 329	1,68

Ainesputket

Teräslaatu	EUR/kg
EN 1.4307 - SANMAC 304L - ASTM 304L	1,79
EN 1.4404 - SANMAC 316L - ASTM 316L	2,60
EN 1.4571 - SANMAC 4571 - ASTM 316Ti	2,60
EN 1.4462 - SANMAC 2205	2,34
EN 1.4460 - SANDVIK 10RE51	1,88

Saumattomat putket Huom. Purs.=pursotettu Kylmä = kylmäuokattu

Teräslaatu	Purs.	EUR/kg	Kylmä
EN 1.4306 - SANDVIK 3R12 - ASTM 304L	1,79		1,99
EN 1.4404 - SANDVIK 3R65 - ASTM 316L	2,60		2,90
EN 1.4435 - SANDVIK 3R60 - ASTM 316L	2,79		3,11
EN 1.4571 - SANDVIK 5R75 - ASTM 316Ti	2,60		2,90
EN 1.4539 - SANDVIK 2RK65 - (904L)	4,64		5,18
EN 1.4563 - SANICRO 28	5,04		5,62
Alloy 625 - SANICRO 60	9,75		10,87
EN 1.4362 - SANDVIK SAF 2304	1,41		1,57
EN 1.4462 - SANDVIK SAF 2205	2,34		2,61
EN 1.4410 - SANDVIK SAF 2507	2,72		3,03
EN 1.4547 - 254 SMO**	4,39		4,89
SANDVIK 4C54	0,95		1,06
SANDVIK 7RE10 - ASTM 310S, ASTM 310H	2,85		3,18
SANDVIK 253 MA**	1,89		2,11
SANDVIK 353 MA**	4,49		5,00

* AAF = Alloy adjustment factor, ** 253 MA, 353 MA, 254 SMO are trademarks owned by Outokumpu OY